

Pozzetto di ispezione *Controlfix*

Per l'installazione in calcestruzzo impermeabile / massetto



Costruito in polimero, con sezione estensibile a telescopio per la regolazione costante di altezza e livello.


Profondità d'installazione (P) 486 – 640 mm, Ingombro massimo 750 × 750 mm

Con piastra di copertura a tenuta d'acqua classe A 15 costruita in polimero.

Kit d'installazione con la scelta delle coperture.

Accessori:

- Sezione di estensione per l'installazione in calcestruzzo impermeabile vedere pagina 36
- Kit di conversione vedere pagina 37



Diametro esterno Ø (mm)	L × A in mm	Cod. art.
Con copertura piastrellabile		
Ø 110	642 × 394	80 100X
Ø 125	645 × 387	80 125X
Ø 160	656 × 370	80 150X
Ø 200*	720 × 348	80 200X
Con copertura nera		
Ø 110	642 × 394	80 100S
Ø 125	645 × 387	80 125S
Ø 160	656 × 370	80 150S
Ø 200*	720 × 348	80 200S

* Entrata/scarico Ø 200, portata corrispondente a Ø 160

Pozzetto di ispezione *Controlfix*


Per l'installazione in un canale di scarico non interrato



Costruito in polimero, con copertura di protezione.

Accessori:

- Kit di conversione vedere pagina 37



Diametro esterno Ø (mm)	L × A in mm	Cod. art.
Ø 110	642 × 422	80 100
Ø 125	645 × 422	80 125
Ø 160	656 × 422	80 150
Ø 200*	720 × 422	80 200

* Entrata/scarico Ø 200, portata corrispondente a Ø 160