




Accessori

Pumpfix F / Staufix FKA / Staufix SWA / Controlfix

Sezione di estensione

per l'installazione in calcestruzzo impermeabile

				Cod. art.
con contro flangia	Funzione aggiuntiva: Per l'installazione in calcestruzzo impermeabile Include: Copertura temporanea dei detriti di costruzione, completamente assemblata, set di guarnizioni (contro flangia in polimero, avvitata, lamina impermeabile di elastomero in NK/SBR Ø 800 mm) Altezza di prolunga: Max. 360 mm			83 075
con flangia e contro flangia	Funzione aggiuntiva: Per il collegamento con la guaina impermeabilizzante Include: Viti Altezza di prolunga: Max. 140 mm (Per montaggi profondi tenere presente la modalità di manutenzione!)			83 073
con guarnizione	Altezza di prolunga: Max. 180 mm (Per montaggi profondi tenere presente la modalità di manutenzione!)			83 070

Prolunghe

per estensione da 15 m o 25 m (lunghezza del cavo consegnata: 5 m)

	per la stazione di pompaggio antiriflusso <i>Pumpfix F</i>	per valvola antiriflusso motorizzata <i>Staufix FKA</i> e <i>Staufix FKA Standard</i> (fino al 2015)		Cod. art.
Prolunga cavo per motore (10 m)	Estensione a 15 m: 1×80 890 Estensione a 25 m: 2×80 890	Estensione a 15 m: 1×80 890 Estensione a 25 m: 2×80 890		80 890
Prolunga cavo per sonda (10 m)	Estensione a 15 m: 2×80 889 Estensione a 25 m: 4×80 889	Estensione a 15 m: 1×80 889 Estensione a 25 m: 2×80 889		80 889
Prolunga cavo per pompa (10 m)	Estensione a 15 m: 1×80 891 Estensione a 25 m: 2×80 891			80 891

Piastre di copertura

per l'installazione in calcestruzzo impermeabile

			Copertura	Cod. art.
Impermeabile all'acqua	Include: Guarnizione Versione piastrellabile, grigio pietra: Per spessori piastrelle fino a 18 mm (È anche necessario utilizzare un tubo di ventilazione!)		piastrellabile nera	830 052 830 050
				

Per la pulizia e contro gli odori

per impianto di pompaggio antiriflusso *Pumpfix F*

			Copertura	Cod. art.
Corpo di scarico	Compatibilità: Per un'installazione minima Per ordinare in aggiunta <i>Multistop</i> Cod. art. 48 500: Sistema di tenuta contro cattivi odori, schiuma, roditori e insetti		nera grigio pietra	680 796 680 798
Corpo di scarico	Compatibilità: Per sifone antiodore a 50 mm Accessori: <i>Multistop</i> Cod. art. 48 500: Sistema di tenuta contro cattivi odori, schiuma, roditori e insetti <i>Megastop</i> Cod. art. 48 550: Chiusura antiodore meccanica incl. filtro per capelli, per rialzi KESSEL Sifone antiodore Cod. art. 680 696: Altezza dell'acqua alla guarnizione: 50 mm (È anche necessario utilizzare un tubo di ventilazione!)		nera grigio pietra	680 795 680 797