

Modulo del pozzetto DN/ID 1000 con accesso DN/ID 800 mm

per la combinazione con un modulo tecnico

In polietilene PE-HD

Installazione: Per installazione nel sottosuolo; gestisce profondità di acqua freatica fino a 3000 mm


Design modulare comprendente:

- anelli del pozzetto con gradini di salita montati
- cono con rialzo telescopico regolabile in altezza
- copertura in acciaio inossidabile
- tutte le guarnizioni di tenuta e i connettori dei cunei di pendenza necessari per l'installazione


Consegna: In elementi singoli

Osservazione: Coperture a tenuta stagna rispetto all'acqua di superficie

Nota: Altre profondità di posa, sezioni superiori e coperture classe B/D a richiesta



L'illustrazione mostra Cod. art. 874 01 58



L'illustrazione mostra Cod. art. 874 00 02



L'illustrazione mostra Cod. art. 874 01 43



L'illustrazione mostra Cod. art. 874 00 20

Copertura rotonda

Profondità di posa P in mm Cod. art.

Classe K 3

375 - 624	874 01 22
625 - 874	874 01 23
875 - 1124	874 01 24
1125 - 1374	874 01 25
1375 - 1624	874 01 26
1625 - 1874	874 01 27
1875 - 2124	874 01 28
2125 - 2374	874 01 29
2375 - 2624	874 01 30
2625 - 2874	874 01 31
2875 - 3124	874 01 32

Copertura angolare

Profondità di posa P in mm Cod. art.

Classe B

620 - 869	874 01 41
870 - 1119	874 01 42
1120 - 1369	874 01 43

Classe D

620 - 869	874 01 58
870 - 1119	874 01 59
1120 - 1369	874 01 60

Copertura angolare

Profondità di posa P in mm Cod. art.

Classe A/L 15, non piastrellabile, antiscivolo

396 - 645	874 00 04
646 - 895	874 00 10
896 - 1145	874 00 16
1146 - 1395	874 00 22
1396 - 1645	874 00 28
1646 - 1895	874 00 34
1896 - 2145	874 00 40
2146 - 2395	874 00 46
2396 - 2645	874 00 52
2646 - 2895	874 00 58
2896 - 3145	874 00 64

Classe A/L 15, piastrellabile

411 - 660	874 00 02
661 - 910	874 00 08
911 - 1160	874 00 14
1161 - 1410	874 00 20
1411 - 1660	874 00 26
1661 - 1910	874 00 32
1911 - 2160	874 00 38
2161 - 2410	874 00 44
2411 - 2660	874 00 50
2661 - 2910	874 00 56
2911 - 3160	874 00 62