

Accessori


Aqualift F Compact

Piastre di copertura

per l'installazione in calcestruzzo impermeabile

Impermeabile all'acqua

Include: Guarnizione
Versione piastrellabile, grigio pietra:
Per spessori piastrelle fino a 18 mm
(È anche necessario utilizzare un tubo di ventilazione!)




Copertura	Cod. art.
piastrellabile nera	830 052 830 050

Arresto di igiene e odori

per stazione di sollevamento Aqualift F Compact

Corpo di scarico


Compatibilità: Per un'installazione minima



Copertura	Cod. art.
nera	680 796
grigio pietra	680 798

Per ordinare in aggiunta Multistop


Funzione: Sistema di tenuta contro cattivi odori, schiuma, roditori e insetti



48 500

Corpo di scarico


Compatibilità: Per sifone antiodore a 50 mm



nera	680 795
grigio pietra	680 797

Accessori: Multistop


Funzione: Sistema di tenuta contro cattivi odori, schiuma, roditori e insetti



48 500

Accessori: Megastop

Funzione: Chiusura antiodore meccanica incl. filtro per capelli, per rialzi KESSEL



48 550

Accessori: Sifone antiodore

Altezza dell'acqua alla guarnizione: 50 mm
(È anche necessario utilizzare un tubo di ventilazione!)



680 696

Igiene

per stazione di sollevamento Aqualift F Compact

Filtro per capelli

Compatibilità: Cod. art. 48 500




48 700

Riduzione d'ingresso

per l'installazione in un pavimento di cemento

Riduzione d'ingresso

Include: Manicotto Ø 110 / raccordo maschio Ø 75 utilizzabile quale rialzo, guarnizione



Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
Ø 75/110	27 602

Set condotti pressurizzati

per stazione di sollevamento Aqualift F Compact

Set condotti pressurizzati

Compatibilità: Cod. art. 280 570S e 280 570X
Include: 5 m di condotto pressurizzato
Ø 40 (DN 32 mm)
Ø 50 (DN 40 mm)



Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
Ø 40	28 040
Ø 50	28 062