

## Accessori


*Aqualift S Compact*

### Piastre di copertura

per l'installazione in calcestruzzo impermeabile

**Impermeabile all'acqua**

**Include:** Guarnizione  
**Versione piastrellabile, grigio pietra:**  
Per spessori piastrelle fino a 18 mm  
(È anche necessario utilizzare un tubo di ventilazione!)




Copertura	Cod. art.
piastrellabile nera	830 052 830 050

### Per la pulizia e contro gli odori

per stazione di sollevamento *Aqualift S Compact*

**Corpo di scarico**


**Compatibilità:** Per un'installazione minima



Copertura	Cod. art.
nera	680 796
grigio pietra	680 798

**Per ordinare in aggiunta *Multistop***


**Funzione:** Sistema di tenuta contro cattivi odori, schiuma, roditori e insetti



48 500

**Corpo di scarico**


**Compatibilità:** Per sifone antiodore a 50 mm



nera	680 795
grigio pietra	680 797

**Accessori: *Multistop***


**Funzione:** Sistema di tenuta contro cattivi odori, schiuma, roditori e insetti



48 500

**Accessori: *Megastop***

**Funzione:** Chiusura antiodore meccanica incl. filtro per capelli, per rialzi KESSEL



48 550

**Accessori: Sifone antiodore**

**Altezza dell'acqua alla guarnizione:** 50 mm  
(È anche necessario utilizzare un tubo di ventilazione!)



680 696

### Igiene

per stazione di sollevamento *Aqualift S Compact*

**Filtro per capelli**

**Compatibilità:** Cod. art. 48 500




48 700

### Sezioni della bocca d'immissione

per stazione di sollevamento *Aqualift S Compact*

**con guarnizione e anello filettato**

**Include:** Guarnizione piatta



Diametro esterno Ø (mm)	Dimensioni di perforazione mm	Cod. art.
Ø 50	60	39 005
Ø 75	92	39 007
Ø 110	121	39 100

### Set condotti pressurizzati

per stazione di sollevamento *Aqualift S Compact*

**Set condotti pressurizzati**

**Include:** 5 m di condotto pressurizzato  
Ø 40 (DN 32 mm)  
Ø 50 (DN 40 mm)



Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
Ø 40	28 040
Ø 50	28 062*