

## Scarico per pavimento L'ultrapiatto 79

con chiusura antiodore standard

Sistema 125



In ABS

### Caratteristiche:

Uscita laterale, con chiusura antiodore estraibile nel rialzo, acqua di tenuta altezza 50 mm a norma EN 1253-1 e Cod. art. **44 700.20M** con la flangia a clip con anello di tenuta applicato in fabbrica a norma EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I.

Portata di scarico in l/s

con soglia di 20 mm / 10 mm

Ø 50: 1.15 l/s / 0.95 l/s.

Altezza di installazione da 88 a 145 mm.

Ingombro massimo 350 × 350 mm

### Copertura:

Griglia Design Kessel 120 × 120 mm

(Classe antiscivolo R9 a norma DIN 51130,

Classe antiscivolo C a norma DIN 51097)

e cornice in acciaio inox V2A

(altezza cornice: 9 mm senza sistema di

bloccaggio *Lock & Lift*, 16 mm con sistema

di bloccaggio *Lock & Lift*), classe L 15 o

griglia 120 × 120 mm in acciaio inox V2A,

altezza cornice di 9 mm, classe K 3

### Nota:

In collegamento con la flangia a clip,

Cod. art. 44 703 tenuta a norma

DIN 18534-1-W3-I possibile



Illustrazione mostra Cod. art. 44 700.63  
con sistema di bloccaggio *Lock & Lift*




Illustrazione mostra Cod. art. 44 700.62, 44 700.20




Illustrazione mostra Cod. art. 44 700.63




Illustrazione mostra Cod. art. 44 700.20 M

## Scarico per pavimento L'ultrapiatto 79

con chiusura antiodore meccanica *Megastop*

Sistema 125



In ABS

### Caratteristiche:

Uscita laterale, con chiusura antiodore meccanica *Megastop* nel rialzo, incl. filtro per capelli, a prova di ristagno fino a 0.1 bar.

Portata di scarico in l/s

con soglia di 20 mm / 10 mm

Ø 50: 1.1 l/s / 0.7 l/s.

Altezza di installazione da 88 a 145 mm.

Ingombro massimo 350 × 350 mm

### Copertura:

Griglia Design Kessel 120 × 120 mm

(Classe antiscivolo R9 a norma DIN 51130,

Classe antiscivolo C a norma DIN 51097) e

cornice in acciaio inox V2A

(altezza cornice: 16 mm), classe L 15,


con sistema di bloccaggio *Lock & Lift*

### Nota:

In collegamento con la flangia a clip,

Cod. art. 44 703 tenuta a norma DIN 18534-

1-W3-I possibile



Diametro esterno Ø (mm)

Cod. art.

Ø 50

44 700.66