

Scarico per lavori di restauro *Ferfofix*

in acciaio inox AISI 304, superpiatto

In acciaio inox AISI 304

Scarico laterale, con barriera cattura odori rimovibile, acqua di tenuta altezza 50 mm, Portata di scarico 0.8 l/s.

Altezza di progetto solo 107 mm

Con griglia a reticolo 138 × 138 mm in acciaio inox AISI 304, classe L 15

Nota: Prodotto realizzato su misura (tempo di consegna a richiesta)




Illustrazione mostra Cod. art. 59 305




Illustrazione mostra Cod. art. 59 315



Illustrazione mostra Cod. art. 59 305



Illustrazione mostra Cod. art. 59 315

Sistema 125



Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
Con flangia di connessione	
Ø 50	59 305
Con flangia adesiva	
Ø 50	59 315

Scarico per lavori di restauro *Ferfofix*

in acciaio inox AISI 304, superpiatto

In acciaio inox AISI 304

Scarico laterale, con barriera cattura odori rimovibile, acqua di tenuta altezza 50 mm, Portata di scarico 0.8 l/s.

Altezza di progetto solo 100 mm

Con griglia a feritoia 138 × 138 mm in acciaio inox AISI 304, avvitato, classe K 3

Nota: Prodotto realizzato su misura (tempo di consegna a richiesta)




Illustrazione mostra Cod. art. 59 325




Illustrazione mostra Cod. art. 59 335



Illustrazione mostra Cod. art. 59 325



Illustrazione mostra Cod. art. 59 335

Sistema 125



Diametro esterno Ø (mm)	Cod. art.
Con flangia di connessione	
Ø 50	59 325
Con flangia adesiva	
Ø 50	59 335