

Siphon de salle d'eau Classic rehausse pour étanchéité à enduit liquide DN 70, vert., Grille, K 3



Informations sur l'article

Numéro d'article: 40270.50

GTIN: 4026092029510

Groupe de remise: 10

Description

Le siphon de salle d'eau Classic est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en ABS est équipé d'une rehausse en composite à réglage télescopique en hauteur, d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un joint à la fixation sûre. Avec rehausse pour étanchéité à enduit liquide pour une étanchéité alternative.

Variante:

Dispositif anti-odeur:	compris
Nature d'étanchéité:	étanchéité composite
Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I
Garde d'eau:	50 mm

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	70
Diamètre extérieur (DA):	75
Norme:	EN 1253-1

Dimensions:

Longueur:	312 mm
Largeur:	312 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	220 mm
Dimensions d'encastrement, largeur:	180 mm

Cuve:

Nombre de sortie: 1 ST

Corps de base:

Matériau corps de base: ABS
Type de raccordement: vertical

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique
Réglage en hauteur : 45 - 110 mm

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle: Grille
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 304
Couleur du couvercle: argenté
Classe de charge: K 3 (EN 1253-1)
Longueur: 95 mm
Largeur: 95 mm
Surface: Acier inoxydable poli
Verrouillage: inséré

Grille:

Cadre, longueur: 132 mm
Cadre, largeur: 132 mm
Matériau du cadre: ABS

Forme rehausse: polygonale
Matériau de la rehausse : ABS
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 0,8 l/s