

## Siphon de sol « L'ultraplat 54 » DN 50, MEj., Grille design Kessel



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 44750.62

GTIN: 4026092080887

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Avec dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse
- Faible profondeur de pose
- Insonorisation scientifiquement prouvée

### Description

Le siphon de sol « L'ultraplat 54 » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en composite est équipé d'un dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse.

#### Variante:

Systeme:	125
Dispositif anti-odeur:	compris
Nature d'étanchéité:	étanchéité composite
ouverture infiltration:	en option
Étanchéité sur le corps de base:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W2-I
Garde d'eau:	22 mm

#### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50

#### Dimensions:

Longueur:	246 mm
Largeur:	200 mm
Hauteur:	54 mm

**Cuve:**

Nombre de sortie: 1 ST

**Corps de base:**

Matériau corps de base: ABS

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique  
Réglage en hauteur : 63 - 116 mm

**Caractéristiques fonctionnelles:**

Type de couvercle: Grille design  
Grille Design: Kessel  
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 304  
Couleur du couvercle: argenté  
Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)  
Longueur: 120 mm  
Largeur: 120 mm  
Hauteur: 16 mm  
Verrouillage: non verrouillable

**Grille:**

Cadre, longueur: 132 mm  
Cadre, largeur: 132 mm  
Matériau du cadre: Acier inoxydable 304

Matériau de la rehausse : ABS