

# Siphon de sol « L'ultraplat 54 » DN 50, MEj., Grille design Kessel, Lock&Lift



## Informations sur l'article

Numéro d'article: 44750.63 GTIN: 4026092080870 Groupe de remise: 10

## **Avantages**

- Avec dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse
- Faible profondeur de pose

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

• Insonorisation scientifiquement prouvée

## **Description**

Le siphon de sol « L'ultraplat 54 » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en composite est équipé d'un dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse.

## Variante:

Système: 125
Dispositif anti-odeur: compris

Nature d'étanchéité: étanchéité composite

ouverture infiltration: en option

Étanchéité sur le corps de base:

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1

(jusqu'à y compris):

Garde d'eau: 22 mm

## Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN): 50 Diamètre extérieur (DA): 50

#### **Dimensions:**

Longueur: 246 mm Largeur: 200 mm Hauteur: 54 mm

W2-I



Nombre de sortie:	1ST
Corps de base:	
Matériau corps de base:	ABS
Type de réglage de la hauteur: Réglage en hauteur :	Rehausse télescopique 70 - 121 mm
Caractéristiques fonctionnelles:	
Type de couvercle: Grille Design: Matériau du couvercle de recouvrement: Couleur du couvercle: Classe de charge: Longueur: Largeur: Hauteur: Verrouillage:	Grille design Kessel Acier inoxydable 304 argenté L 15 (EN 1253-1) 120 mm 120 mm 16 mm Lock & Lift
Grille:	
Cadre, longueur: Cadre, largeur: Matériau du cadre:	132 mm 132 mm Acier inoxydable 304
Matáriau da la rabaussa :	ΛRC

Cuve: