



Siphon de sol « L'ultraplats 54 » DN 50, WaD, Grille design Kessel, Lock&Lift



Informations sur l'article

Numéro d'article: 44750.63M

GTIN: 4026092081099

Groupe de remise: 10

Avantages

- Avec dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse
- Faible profondeur de pose
- Insonorisation scientifiquement prouvée

Description

Le siphon de sol « L'ultraplats 54 » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en composite est équipé d'un dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse.

Variante:

Système:

125

Dispositif anti-odeur:

compris

Nature d'étanchéité:

étanchéité composite

ouverture infiltration:	en option
Étanchéité sur le corps de base: Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD) W3-I
Garde d'eau:	22 mm

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50

Dimensions:

Longueur:	246 mm
Largeur:	200 mm
Hauteur:	54 mm

Cuve:

Nombre de sortie:	1 ST
-------------------	------

Corps de base:

Matériau corps de base:	ABS
Type de réglage de la hauteur: Réglage en hauteur :	Rehausse télescopique 70 - 121 mm

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Grille design
Grille Design:	Kessel
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 304
Couleur du couvercle:	argenté
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Longueur:	120 mm
Largeur:	120 mm
Hauteur:	16 mm
Verrouillage:	Lock & Lift

Grille:

Cadre, longueur:	132 mm
Cadre, largeur:	132 mm

Matériau du cadre:

Acier inoxydable 304

Matériau de la rehausse :

ABS