

## Corps de base Practicus DN 50, Sortie latérale



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 45150

GTIN: 4026092033548

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Hygiène : plus hygiénique
- matériau qui ne corrode pas et durable
- Protection contre les incendies : peut se combiner au dispositif de protection contre les incendies et les fumées Fire-Kit
- Isolation phonique : excellente isolation phonique confirmée par l'institut Fraunhofer de Stuttgart

### Description

Siphon de sol Practicus avec dispositif anti-odeur amovible, joint à lèvres et cache de chantier.

Isolation acoustique:

suivant la mesure effectuée par l'institut Fraunhofer de Stuttgart

Siphon de sol / siphon de plancher Practicus

- selon DIN 4109  $\geq 18$  dB (A)

- selon VDI 4100 SST III  $\geq 15$  dB (A)

Modèle:

avec embout de raccordement et bride à clipser

Nature de l'étanchéité :

étanchéité à enduit liquide par bride à clipser  
280x280 mm

### Variante:

Système:

125

Dispositif anti-odeur:

compris

Étanchéité sur la rehausse:

Embout de raccordement

Étanchéité sur le corps de base:

Embout de raccordement

Garde d'eau:

50 mm

### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):

50

Diamètre extérieur (DA): 50

**Dimensions:**

Hauteur: 132 mm  
Diamètre: 135 mm

**Cuve:**

Nombre de sortie: 1 ST

**Corps de base:**

Matériau corps de base: PP  
Type de raccordement: latéral