


## Siphon de sol Practicus bride compr. DN 50, verticale, Grille design



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 45259.63

GTIN: 4026092052563

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Hygiène : plus hygiénique
- matériau qui ne corrode pas et durable
- Protection contre les incendies : peut se combiner au dispositif de protection contre les incendies et les fumées Fire-Kit
- Isolation phonique : excellente isolation phonique confirmée par l'institut Fraunhofer de Stuttgart

### Description

Le siphon de sol / de plancher Practicus en composite est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'une bride de compression ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible, d'un joint à lèvres et d'une protection de chantier. Avec rehausse télescopique réglable en hauteur en ABS.

L'écoulement répond aux exigences spécifiques en matière d'isolation phonique conformément aux mesures de l'institut Fraunhofer de Stuttgart.

La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume de polymérisation et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Le tuyau d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Avec possibilité de raccord pour la liaison équipotentielle.

### Variante:

Systeme:	125
Dispositif anti-odeur:	compris

Étanchéité sur la rehausse:	Embout de raccordement
Étanchéité sur le corps de base:	Bride à coller (bride de compression)
Garde d'eau:	50 mm

### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50
Norme:	EN 1253-1

### Dimensions:

Longueur:	273 mm
Largeur:	273 mm

### Cuve:

Nombre de sortie:	1 ST
-------------------	------

### Corps de base:

Matériau corps de base:	PP
Type de raccordement:	vertical
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Rehausse:	réglable en hauteur

### Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Grille design
Grille Design:	Kessel
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 304
Couleur du couvercle:	argenté
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Longueur:	120 mm
Largeur:	120 mm
Hauteur:	16 mm
Surface:	poncé
Verrouillage:	Lock & Lift

### Grille:

Cadre, longueur:	132 mm
Cadre, largeur:	132 mm
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 304

Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	1,9 l/s