

## Caniveau mural Scada avec couvercle, acier inox., 10 mm, Membrane d'étanchéité fixe



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48000.02M

GTIN: 4026092079126

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Possibilités de montage flexibles & confortables
- Membrane d'étanchéité montée en usine

### Description

Le caniveau mural Scada est adapté à un écoulement au sol en intérieur et propose des possibilités de raccordement à l'avant, sur le côté gauche ou sur le côté droit.

#### Variante:

Éclairage:	sans
Dispositif anti-odeur:	compris
Nature d'étanchéité:	étanchéité composite
Étanchéité sur le corps de base:	Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I
Garde d'eau:	22 mm

#### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	58

#### Dimensions:

Longueur:	362 mm
Largeur:	195 mm
Hauteur:	353 mm

#### Cuve:

Nombre de sortie: 1 ST

### Corps de base:

Matériau corps de base: ABS

### Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Grille Scada
Grille Design:	Standard 74
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 304
Couleur du couvercle:	argenté
Hauteur de revêtement min.:	15 mm
Hauteur maxi du revêtement:	19 mm
null:	15 - 18 mm
Longueur:	312 mm
Hauteur:	74 mm
Verrouillage:	enfiché

### Grille:

Matériau du cadre: ABS

Matériau de la rehausse : ABS  
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 0,5 l/s