


## Caniveau mural Scada LED avec couvercle, acier inox., 17 mm, Membrane d'étanchéité fixe



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48003.44M

GTIN: 4026092079188

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Possibilités de montage flexibles & confortables
- Membrane d'étanchéité montée en usine
- Insert lumineux RGB pour un choix de couleurs personnalisé

### Description

Le caniveau mural Scada est adapté à un écoulement au sol en intérieur et propose des possibilités de raccordement à l'avant, sur le côté gauche ou sur le côté droit.

#### Variante:

Éclairage:	DEL
Dispositif anti-odeur:	compris
Nature d'étanchéité:	étanchéité composite
Étanchéité sur le corps de base:	Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I
Garde d'eau:	22 mm

#### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	58

#### Dimensions:

Longueur:	362 mm
Largeur:	195 mm
Hauteur:	353 mm

**Cuve:**

Nombre de sortie: 1 ST

**Corps de base:**

Matériau corps de base: ABS

**Caractéristiques fonctionnelles:**

Type de couvercle: Grille Scada  
Grille Design: Standard 67  
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 304  
Couleur du couvercle: argenté  
Hauteur de revêtement min.: 22 mm  
Hauteur maxi du revêtement: 26 mm  
null: 15 - 18 mm  
Longueur: 312 mm  
Hauteur: 67 mm  
Verrouillage: enfiché

**Grille:**

Matériau du cadre: ABS

Matériau de la rehausse : ABS  
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 0,5 l/s