


Corps de base caniveau mural Scada LED, DN 50, membrane d'étanchéité fixe



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48003M

GTIN: 4026092079102

Groupe de remise: 10

Avantages

- Design primé
- Possibilités de montage flexibles & confortables

Description

Combiné aux grilles Scada, le corps de base pour caniveaux muraux Scada est adapté à un écoulement mural/au sol en intérieur et est équipé d'un dispositif anti-odeur. Il propose des possibilités de raccordement à l'avant, sur le côté gauche ou le côté droit.

Variante:

Éclairage:	DEL
Système:	125
Dispositif anti-odeur:	compris
Nature d'étanchéité:	étanchéité composite
Chauffage:	sans
Étanchéité sur le corps de base:	Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD)
Garde d'eau:	22 mm

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	58

Dimensions:

Longueur:	362 mm
Largeur:	195 mm
Hauteur:	353 mm

Cuve:

Nombre de sortie: 1 ST

Corps de base:

Matériau corps de base: ABS
Type de raccordement: latéral

Grille:

Matériau du cadre: ABS
Matériau de la rehausse : ABS
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 0,5 l/s

Commande:

Tension de service: 12 V