



Rehausse Variofix Grille design Kessel, 316L, Lock&Lift, L 15



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48204

GTIN: 4026092066522

Groupe de remise: 10

Avantages

- Divers couvercles de recouvrement
- Avec membrane d'étanchéité

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Variante:

Joint d'étanchéité:

Système:

Nature d'étanchéité:

Joint à lèvre

125

étanchéité composite

Étanchéité sur la rehausse:

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1
(jusqu'à y compris):

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

W3-I

Dimensions:

Hauteur:

Diamètre:

120 mm

312 mm

Type de réglage de la hauteur:

Réglage en hauteur :

Rehausse:

Rehausse télescopique

10 - 23 mm

réglable en trois dimensions

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Grille design
Grille Design:	Kessel
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 316L
Couleur du couvercle:	argenté
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Verrouillage:	Lock & Lift

Grille:

Cadre, longueur:	132 mm
Cadre, largeur:	132 mm
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 316L
Matériau de la rehausse :	ABS