

Corps de base Ecoguss DN 100, Sortie latér.



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48311

GTIN: 4026092033272

Groupe de remise: 40

Description

Le corps de base Ecoguss est utilisé en combinaison avec une réhausse et est équipé d'une cloche anti odeur amovible, un couvercle de protection de chantier est également fourni.

La matière composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique, résiste à la température et est anti corrosion. Il résiste à des températures entre 100 et 400°C.

Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Variante:

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Systeme: | 125 |
| Dispositif anti-odeur: | compris |
| Étanchéité sur le corps de base: | Embout de raccordement |
| Garde d'eau: | 50 mm |

Caractéristiques générales:

| | |
|--------------------------|-----------|
| Diamètre nominal (DN): | 100 |
| Diamètre extérieur (DA): | 110 |
| Norme: | EN 1253-1 |

Dimensions:

| | |
|-----------|--------|
| Hauteur: | 132 mm |
| Diamètre: | 135 mm |

Cuve:

Nombre de sortie: 1 ST

Corps de base:

Matériau corps de base: Ecoguss
Type de raccordement: latéral