

Corps de base Ecoguss DN 50, Sortie vertic.



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48458

GTIN: 4026092033289

Groupe de remise: 40

Description

Le corps de base Ecoguss est utilisé en combinaison avec une réhausse et est équipé d'une cloche anti odeur amovible, un couvercle de protection de chantier est également fourni.

La matière composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique, résiste à la température et est anti corrosion. Il résiste à des températures entre 100 et 400°C.

Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Variante:

Système:	125
Dispositif anti-odeur:	compris

Étanchéité sur le corps de base:	Embout de raccordement
Garde d'eau:	50 mm

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	58
Norme:	EN 1253-1

Dimensions:

Hauteur:	191 mm
Diamètre:	135 mm

Cuve:

Nombre de sortie: 1 ST

Corps de base:

Matériau corps de base: Ecoguss

Type de raccordement: vertical

Protection contre l'incendie: Le produit est conforme aux normes de protection anti-incendie les plus élevées avec les équipements en option Fire-Kit et Quick-Fit d'une classe de résistance R 30 - R 120 (l'agrément technique général Z-19.17-1719, l'homologation de type Z-19.53-2414)