


Rehausse Ferrofix bride à coller Sys 200, Couvercle de prot. fermé, 304



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48954-S-V2A-KF

GTIN: 4026092090831

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse Ferrofix en acier inoxydable avec bride à coller est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Variante:

Systeme:	200
Nature d'étanchéité:	étanchéité composite
Étanchéité sur la rehausse:	Bride à coller
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I

Dimensions:

Hauteur:	110 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Couvercle fermée avec fentes
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 304
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Hauteur:	15 mm
Surface:	Acier inoxydable poli

Verrouillage: vissé

Grille:

Cadre, longueur: 200 mm

Cadre, largeur: 200 mm

Forme rehausse: polygonale

Matériau de la rehausse : Acier inoxydable 304