

## Siphon de cour Système 200, latér., Grille, B 125



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 67923B

GTIN: 4026092038819

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Recyclable
- Conforme aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique
- Résistance aux températures jusqu'à 400 degrés Celsius
- Surface durablement exempte de corrosion

### Description

Le siphon de cour Ecoguss est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'un panier à boue.

Le matériau composite recyclable du siphon Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique ; il résiste aux températures jusqu'à 400 degrés Celsius et sa surface est anticorrosion.

Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en composite. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

#### Variante:

Systeme:	200
Dispositif anti-odeur:	non

#### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	100
------------------------	-----

#### Cuve:

Nombre de sortie:	1 ST
-------------------	------

#### Corps de base:

Matériau corps de base:	Composite
Type de raccordement:	latéral
Réglage en hauteur :	40 - 150 mm

#### Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Grille ronde
Matériau du couvercle de recouvrement:	Ecoguss
Couleur du couvercle:	noir
Classe de charge:	B 125 (EN 124)
Longueur:	258 mm
Largeur:	258 mm
Surface:	érodé
Panier à boue:	oui
Verrouillage:	Lock & Lift

#### Grille:

Cadre, longueur:	258 mm
Cadre, largeur:	258 mm
Matériau du cadre:	Ecoguss
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	Ecoguss
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	4,5 l/s