

## Descente d'eaux pluviales DN 100, verticale, Profondeur hors gel



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 67960

GTIN: 4026092001820

Groupe de remise: 10

### Avantages

- La solution variable pour le raccordement à la canalisation

### Description

La descente d'eaux pluviales en composite est équipée d'un panier à boue, d'un couvercle d'eaux pluviales, d'un tuyau de protection ainsi que d'une fixation murale.

### Variante:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Système:               | 200     |
| Dispositif anti-odeur: | compris |

### Caractéristiques générales:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre nominal (DN):   | 100    |
| Diamètre extérieur (DA): | 110    |
| Norme:                   | EN 752 |

### Dimensions:

|           |          |
|-----------|----------|
| Longueur: | 245 mm   |
| Largeur:  | 245 mm   |
| Hauteur:  | 1 060 mm |
| Diamètre: | 235 mm   |

### Cuve:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Nombre de sortie: | 1 ST |
|-------------------|------|

### Corps de base:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Matériau corps de base: | Composite |
|-------------------------|-----------|

Type de raccordement: vertical

**Caractéristiques fonctionnelles:**

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Type de couvercle:                     | Couvercle pour eaux pluviales |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Composite                     |
| Couleur du couvercle:                  | noir                          |
| Classe de charge:                      | K 3 (EN 1253-1)               |
| Surface:                               | érodé                         |
| Panier à boue:                         | oui                           |
| Forme rehausse:                        | ronde                         |
| Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: | 2,8 l/s                       |