

## Pompe remplacem. Aquadive GTF1200 avec interrupteur à flotteur, 10 m



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 680594  
GTIN: 4026092078808  
Groupe de remise: 90

### Description

Pompe de remplacement Aquadive GTF 1200 avec interrupteur à flotteur pour station de relevage

### Variante:

Type de commande: Flotteur

### Aide à l'installation:

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Pompe:   | GTF 1200                        |
| Capacité de refoulement maxi:                                      | 15,5 m <sup>3</sup> /h          |
| Hauteur de relevage maxi:  | 9 m                             |
| Tension d'alimentation:  | 230 V                           |
| Fréquence du réseau:   | 50 Hz                           |
| Mode de fonctionnement:  | S3 – 50 %                       |
| Puissance P1:  | 1 400 kW                        |
| Puissance P2:  | 840 kW                          |
| Régime:  | 2 650 U/min                     |
| Fusible requis (protection de ligne):                              | C 16 A                          |
| Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): | 35 °C                           |
| Type de raccord:   | Fiche d'alimentation 2 pôles    |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                      | 10 m                            |
| Courant nominal:   | 6,2 A                           |
| Catégorie de protection de la pompe:                               | IP 68                           |
| Classe de protection:  | I                               |
| Type de câble d'alimentation de la pompe:                          | H07RN-F 3G, 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Facteur de puissance Cos phi:                                      | 0,98                            |
| Classe d'isolation:  | F                               |

Longueur de câble:

10 m