



## Tuyau de nettoyage Staufix DN 90, Dalle, carrelable



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 700090.10X  
 GTIN: 4026092075876  
 Groupe de remise: 10

### Avantages

- Transformable en toute facilité en Staufix de type 1
- type 2 ou StaufixControl
- Accès
- rapide et sans outil pour le nettoyage
- Dénivellation propre de 8 mm seulement

### Description

Le tuyau de nettoyage pour eaux usées sans matières fécales permet d'accéder confortablement aux conduites pour eaux usées pour les travaux de révision et de maintenance.

Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter jusqu'à deux clapets et un verrouillage d'urgence aux systèmes existants ou de les transformer en clapet antiretour StaufixControl.

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle

**Variante:**

Nature d'étanchéité:	étanchéité composite
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

**Caractéristiques générales:**

Diamètre nominal (DN):	90
Diamètre extérieur (DA):	90
Couleur:	noir

**Dimensions:**

Longueur:	444 mm
Largeur:	444 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	750 mm
Dimensions d'encastrement, largeur:	750 mm

**Cuve:**

Profondeur de pose:	287 - 410 mm
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	3.000 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique

**Caractéristiques fonctionnelles:**

Type de couvercle:	Couvercle carrelable
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Hauteur maxi du revêtement:	18 mm
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Longueur:	366 mm
Largeur:	366 mm
Étanchéité:	étanche à l'eau
Verrouillage:	Lock & Lift
Hauteur de chute:	8 mm