

Clapet antiretour Staufix DN 125, hors sol, Type 1



Informations sur l'article

Numéro d'article: 720125

GTIN: 4026092076057

Groupe de remise: 10

Avantages

- Transformable en Staufix Type 2 ou StaufixControl
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Maintenance et nettoyage faciles sans outils

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet aux systèmes existants ou de les transformer en clapet antiretour StaufixControl.

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

Variante:

Verrouillage d'urgence:

oui

État à la livraison:

prêt au raccordement

Protection antiretour:

Type 1

Nombre de clapets antiretours mécaniques:

1

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):

125

Diamètre extérieur (DA):

125

Couleur:

noir

Norme:

EN 13564

Dimensions:

Longueur:	511 mm
Largeur:	216 mm
Hauteur:	306 mm

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Couvercle de verrouillage
--------------------	---------------------------

Hauteur de chute:	8 mm
-------------------	------

Verrouillage du couvercle:	Fermeture manuelle
----------------------------	--------------------