

## Clapet antiretour Staufix Basic DN 150, Type 1, avec verrouillage d'urgence



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 72150

GTIN: 4026092002377

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Transformation facile grâce aux kits convertibles
- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet antiretour aux systèmes existants.

Nature des eaux usées:

Type d'installation:

Eaux grises

à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

### Variante:

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs:

non

Verrouillage d'urgence:

oui

État à la livraison:

prêt au raccordement

Protection antiretour:

Type 1

Nombre de clapets antiretours mécaniques:

1

### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):

150

Diamètre extérieur (DA):

160

Norme:

EN 13564

**Dimensions:**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Longueur:                  | 450 mm           |
| Largeur:                   | 200 mm           |
| Hauteur:                   | 280 mm           |
| Hauteur de chute:          | 9 mm             |
| Verrouillage du couvercle: | Fermeture rapide |