

## Clapet antiretour Staufix DN 200, hors sol, Type 2



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 730200

GTIN: 4026092076538

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Également disponible comme kit modulaire

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour StaufixControl.

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

### Variante:

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs:

non

Verrouillage d'urgence:

oui

État à la livraison:

prêt au raccordement

Protection antiretour:

Type 2

Nombre de clapets antiretours mécaniques:

2

### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):

200

Diamètre extérieur (DA):

200

Remarque concernant le diamètre nominal:

Hydraulique correspond à DN 150

Couleur:

noir

Norme: EN 13564

**Dimensions:**

Longueur: 586 mm

Largeur: 233 mm

Hauteur: 306 mm

**Caractéristiques fonctionnelles:**

Type de couvercle: Couvercle de verrouillage

Hauteur de chute: 8 mm

Verrouillage du couvercle: Fermeture manuelle