

## Clapet antiretour Staufix Basic DN 100, Type 2 R, avec verrouillage d'urgence



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 73100R

GTIN: 4026092028339

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, grâce à la pose dans des canalisations existantes également possible ultérieurement.

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

### Variante:

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs:

oui

Verrouillage d'urgence:

oui

État à la livraison:

prêt au raccordement

Protection antiretour:

Type 2

Nombre de clapets antiretours mécaniques:

2

### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):

100

Diamètre extérieur (DA):

110

Norme:

EN 13564

**Dimensions:**

Longueur:	355 mm
Largeur:	155 mm
Hauteur:	205 mm
Hauteur de chute:	9 mm
Verrouillage du couvercle:	Fermeture rapide