

## Clapet antiretour Staufix Basic DN 150, Type 2, avec verrouillage d'urgence



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 73150  
GTIN: 4026092002445  
Groupe de remise: 10

### Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, grâce à la pose dans des canalisations existantes également possible ultérieurement.

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Nature des eaux usées: Eaux grises  
Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

### Variante:

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs:	non
Verrouillage d'urgence:	oui
État à la livraison:	prêt au raccordement
Protection antiretour:	Type 2
Nombre de clapets antiretours mécaniques:	2

### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	150
Diamètre extérieur (DA):	160
Norme:	EN 13564

**Dimensions:**

Longueur:	450 mm
Largeur:	200 mm
Hauteur:	280 mm
Hauteur de chute:	9 mm
Verrouillage du couvercle:	Fermeture rapide