

Siphon de cour Système 400, DN 100, D, 730 - 1080 mm



Informations sur l'article

Numéro d'article: 851102D

GTIN: 4026092004333

Groupe de remise: 10

Avantages

- Différentes classes de charge disponibles
- Système complet réglable en hauteur
- Pose enterrée en toute facilité

Description

Le siphon de cour en composite sert d'écoulement ponctuel et est résistant aux eaux usées agressives. Il est équipé d'un panier à boue ainsi que de joints résistants aux carburants.

La rehausse en composite permet une adaptation continue de la hauteur et du niveau.

Variante:

Système:	400
Dispositif anti-odeur:	compris
Garde d'eau:	100 mm

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	100
Couleur:	noir
Norme:	EN 752

Dimensions:

Dimensions d'encastrement, longueur:	585 mm
Dimensions d'encastrement, largeur:	535 mm
Profondeur d'insertion min.:	55 mm

Cuve:

Nombre de sortie:	1 ST
Profondeur de pose:	730 - 1 080 mm
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	500 mm

Corps de base:

Matériau corps de base:	Composite
Type de raccordement:	latéral
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Grille ronde
Matériau du couvercle de recouvrement:	Fonte grise
Couleur du couvercle:	noir
Classe de charge:	D 400 (EN 124)
Longueur:	450 mm
Largeur:	450 mm
Surface:	érodé
Panier à boue:	oui

Grille:

Cadre, longueur:	450 mm
Cadre, largeur:	450 mm
Forme rehausse:	polygonale
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	4,5 l/s