

## Séparateur à graisse EasyClean free Basic, NS 2, Direct, à gauche, Fenêtre



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 94002.21DL

GTIN: 4026092084021

Groupe de remise: 60

### Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvu de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur.

Deux couvercles hermétiques aux odeurs à fermetures à clip rapide facilitent l'accès pour les travaux de vidange et d'entretien.

Pour limiter les odeurs lors de la vidange manuelle, une canne d'aspiration directe montée d'usine est disponible. Après la vidange, il ne reste plus qu'un volume résiduel de boue de 3 litres maximum dans la cuve.

Matériau PE garanti 20 ans.

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel

### Variante:

Débouyage: manuel

Variante d'évacuation: Direct

Dispositif de remplissage: non

Taille nominale (NS): 2

Fenêtre d'inspection: oui

Capacité de charge (DIN 19901): F3

État à la livraison: Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

Détail de livraison: Couplage Storz-B R 2-1/2" pour véhicule de pompage et de vidange

### Caractéristiques générales:

Matériau:	PE
Norme:	EN 1825

### Dimensions:

Surface de pose, longueur:	1 560 mm
Surface de pose, largeur:	815 mm
Hauteur de pose:	1 420 mm
Dimensions du conditionnement, longueur:	1 560 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	745 mm
Dimensions du conditionnement, hauteur:	1 420 mm

### Cuve:

Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	110 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	110 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1 055 mm
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	985 mm
Diamètre nominal de refoulement (DN):	65 mm
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:	75 mm
Pression nominale (PN):	10
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS

### Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	violet
Étanchéité:	anti-odeur
Verrouillage:	Fermeture à clip rapide

### Contenance d'eaux usées:

Volume total:	660 l
Contenance du débourbeur:	200 l
Volume maxi de graisse:	80 l
Épaisseur de la couche de graisse maximale:	120 mm