

## Séparateur à sédiments EasySink ground, NS 1, Classe A



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 97201/00A

GTIN: 4026092026847

Groupe de remise: 60

### Avantages

- Étanche à l'eau
- Résistant aux eaux usées agressives
- Cuve étanche aux odeurs
- Rehausse télescopique avec couvercles de protection étanches aux odeurs pour différentes classes de charge

### Description

Le séparateur à sédiments est adapté à une pose enterrée. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un bac amovible (NS2 avec deux bacs) en acier inoxydable avec un diamètre de trou de 5 mm. Un dispositif anti-odeur est monté dans la sortie. L'accès pour les travaux de vidange et d'entretien s'effectue via une ou plusieurs ouvertures de maintenance.

Matériau PE garantit 20 ans.

### Options :

|                                                                       |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Diamètre de trou du bac :                                             | 3, 6, 8, 10, 12, 15 mm                      |
| Supplément pour tamis fin supplémentaire (ouverture de maille 1,0 mm) |                                             |
| Type d'installation:                                                  | à l'extérieur des bâtiments – pose enterrée |

### Variante:

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Débouyage:             | manuel avec tuyau d'aspiration |
| Dispositif anti-odeur: | compris                        |
| Taille nominale (NS):  | 1                              |

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| État à la livraison: | Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### Caractéristiques générales:

|           |    |
|-----------|----|
| Matériau: | PE |
|-----------|----|

**Dimensions:**

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Dimensions du conditionnement, longueur: | 1 100 mm |
| Dimensions du conditionnement, largeur:  | 532 mm   |

**Cuve:**

|                                                                    |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                                | 100                                                                                             |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DA):                                | 110 mm                                                                                          |
| Diamètre nominal de la sortie (DN):                                | 100                                                                                             |
| Diamètre extérieur de la sortie (DA):                              | 110 mm                                                                                          |
| Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:           | 528 mm                                                                                          |
| Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:           | 380 mm                                                                                          |
| Profondeur de pose:                                                | 55 - 405 mm                                                                                     |
| Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: | 500 mm                                                                                          |
| Largeur hors tout de l'accès (LW):                                 | 400 mm                                                                                          |
| Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:                        | Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS |
| Type de réglage de la hauteur:                                     | Rehausse télescopique, inclinable 5 degrés                                                      |

**Caractéristiques fonctionnelles:**

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Type de couvercle:                     | Couvercle                     |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Composite                     |
| Couleur du couvercle:                  | noir                          |
| Classe de charge:                      | A 15 (EN 124)                 |
| Longueur:                              | 364 mm                        |
| Largeur:                               | 364 mm                        |
| Hauteur:                               | 46 mm                         |
| Étanchéité:                            | anti-odeur et étanche à l'eau |
| Verrouillage:                          | verrouillé                    |

**Commande:**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Gestionnaire:         | non  |
| Volume du collecteur: | 12 l |