

Scarico per pavimento "L'ultrapiatto" 54 DN 40, MID, Griglia Design Kessel



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44740.62
GTIN (EAN): 4026092080801
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- chiusura antiodore estraibile nel rialzo inclusa
- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 54 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

Versione:

Sistema:	125
Chiusura antiodore:	incluso
Tipo di tenuta:	Guarnizione termosaldata
Apertura per l'acqua di infiltrazione:	opzionale
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W2-I

Altezza dell'acqua di sbarramento:	22 mm
------------------------------------	-------

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	40
Diametro esterno (DA):	40

Dimensioni:

Lunghezza:	246 mm
Larghezza:	200 mm

Altezza: 54 mm

Contenitore:

Numero di uscite: 1 ST

Corpo base:

Materiale corpo base: ABS

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Possibilità di regolazione in altezza: 63 - 116 mm

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Griglia Design
Design della griglia: Kessel
Materiale della copertura : Acciaio inox
Colore della copertura: argento
Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)
Lunghezza: 120 mm
Larghezza: 120 mm
Altezza: 16 mm
Superficie: levigato
Blocco: sbloccato

Griglia:

Lunghezza del telaio: 132 mm
Larghezza del telaio: 132 mm
Materiale della cornice: Acciaio inox

Forma rialzo: angolare

Materiale del rialzo: ABS