


Scarico per pavimento "L'ultrapiatto" 54 DN 50, WaD, Griglia Design, L&L, Megastop



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44750.66M
GTIN (EAN): 4026092080894
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- chiusura antiodore estraibile nel rialzo inclusa
- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 54 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

Versione:

Sistema:	125
Chiusura antiodore:	Megastop
Tipo di tenuta:	Guarnizione termosaldata
Dispositivo di sicurezza anti-riflusso:	fino a 0,1 bar
Apertura per l'acqua di infiltrazione:	opzionale
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica (WaD) secondo norma DIN 18534

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I

Altezza dell'acqua di sbarramento: 10 mm

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN): 50
Diametro esterno (DA): 50

Dimensioni:

Lunghezza: 246 mm
Larghezza: 200 mm
Altezza: 54 mm

Contenitore:

Numero di uscite: 1 ST

Corpo base:

Materiale corpo base: ABS
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico
Possibilità di regolazione in altezza: 70 - 121 mm

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Griglia Design
Design della griglia: Kessel
Materiale della copertura : Acciaio inox
Colore della copertura: argento
Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)
Lunghezza: 120 mm
Larghezza: 120 mm
Altezza: 16 mm
Superficie: levigato
Blocco: Lock & Lift

Griglia:

Lunghezza del telaio: 132 mm
Larghezza del telaio: 132 mm
Materiale della cornice: Acciaio inox
Forma rialzo: angolare
Materiale del rialzo: ABS