

## Scarico per cantina Practicus DN 100, laterale, Griglia a feritoie nera



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45110.40  
GTIN (EAN): 4026092032978  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Rialzo regolabile in altezza telescopicamente
- Adatto per installazione a pavimento

### Descrizione

Lo scarico per cantina Practicus è realizzato in materiale plastico ed è adatto all'installazione a pavimento. Il rialzo con griglia a feritoie è regolabile in altezza telescopicamente.

### Versione:

Chiusura antiodore: incluso

### Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN): 100  
Diametro esterno (DA): 110  
Norma: EN 1253-2

### Dimensioni:

Dimensione di installazione – lunghezza: 220 mm  
Dimensione di installazione – larghezza: 180 mm

### Contenitore:

Numero di uscite: 1 ST  
Profondità di posa: 152 - 208 mm

### Corpo base:

Materiale corpo base: PP  
Tipo di bocchettone: laterale

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico  
Possibilità di regolazione in altezza: 20 - 76 mm

### Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Griglia a feritoia  
Materiale della copertura : Materiale plastico  
Colore della copertura: nero  
Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)  
Lunghezza: 138 mm  
Larghezza: 138 mm  
Altezza: 16 mm  
Cestello di raccolta fanghi: no  
Blocco: avvitato

### Griglia:

Lunghezza del telaio: 150 mm  
Larghezza del telaio: 150 mm  
Materiale della cornice: Materiale plastico

Materiale del rialzo: Materiale plastico  
Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo di acqua: 1,0 l/s  
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: 1,6 l/s