

Corpo base Practicus DN 100, Uscita verticale



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45210

GTIN (EAN): 4026092033593

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Igiene:
- materiale igienico, assolutamente durevole e privo di corrosione
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit
- Protezione sonora: eccezionale effetto di isolamento acustico confermato dall'istituto Fraunhofer

Descrizione

Scarico per pavimento Practicus con chiusura antiodore estraibile, guarnizione a labbra e copertura protettiva per cantiere.

Protezione sonora:

secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda

Scarico di pavimenti e soffitti Practicus

- a norma DIN 4109 ≥ 18 dB (A)

- a norma VDI 4100 SST III ≥ 15 dB (A)

Variante:

con bordo di connessione e flangia a clip

Tipo di tenuta:

impermeabilizzazione tramite flangia a clip
280x280 mm

Versione:

Sistema:

125

Chiusura antiodore:

incluso

Guarnizione termosaldada sul rialzo:

Bordo di connessione

Guarnizione termosaldada sul corpo base:

Bordo di connessione

Altezza dell'acqua di sbarramento:

50 mm

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110

Dimensioni:

Altezza:	201 mm
Diametro:	135 mm

Contenitore:

Numero di uscite:	1 ST
-------------------	------

Corpo base:

Materiale corpo base:	PP
Tipo di bocchettone:	verticale