


Scarico a parete Scada con cop. acciaio inox, 17 mm, membrana impermeabilizzante fissata



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48000.04M
GTIN (EAN): 4026092079140
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Possibilità di installazione flessibili e confortevoli
- Membrana impermeabilizzante premontata

Descrizione

Lo scarico a parete Scada è adatto al drenaggio del pavimento all'interno e offre delle possibilità di collegamento davanti, a sinistra o a destra.

Versione:

Illuminazione:	senza
Chiusura antiodore:	incluso
Tipo di tenuta:	Guarnizione termosaldata
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica (WaD) secondo norma DIN 18534

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I

Altezza dell'acqua di sbarramento:	22 mm
------------------------------------	-------

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	50
Diametro esterno (DA):	58

Dimensioni:

Lunghezza:	362 mm
Larghezza:	195 mm
Altezza:	353 mm

Contenitore:

Numero di uscite: 1 ST

Corpo base:

Materiale corpo base: ABS

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Copertura Scada
Design della griglia: Standard 67
Materiale della copertura : Acciaio inox
Colore della copertura: argento
Altezza rivestimento min.: 22 mm
Altezza max. del rivestimento: 26 mm
null: 15 - 18 mm
Lunghezza: 312 mm
Altezza: 67 mm
Blocco: innestato

Griglia:

Materiale della cornice: ABS

Materiale del rialzo: ABS
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: 0,5 l/s