


Scarico a parete Scada LED con cop. invisibile, membrana impermeabilizzante fissata



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48003.41M

GTIN (EAN): 4026092079157

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Possibilità di installazione flessibili e confortevoli
- Membrana impermeabilizzante premontata
- Listello luminoso RGB per una scelta individuale dei colori

Descrizione

Lo scarico a parete Scada è adatto al drenaggio del pavimento all'interno e offre delle possibilità di collegamento davanti, a sinistra o a destra.

Versione:

Illuminazione:	LED
Chiusura antiodore:	incluso
Tipo di tenuta:	Guarnizione termosaldata

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I

Altezza dell'acqua di sbarramento:	22 mm
------------------------------------	-------

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	50
Diametro esterno (DA):	58

Dimensioni:

Lunghezza:	362 mm
Larghezza:	195 mm
Altezza:	353 mm

Contenitore:

Numero di uscite: 1 ST

Corpo base:

Materiale corpo base: ABS

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Copertura Scada piastrellabile
Design della griglia:	Invisibile
Materiale della copertura :	piastrellabile
Colore della copertura:	selezionabile
Altezza rivestimento min.:	15 mm
Altezza max. del rivestimento:	15 mm
null:	15 mm
Lunghezza:	296 mm
Altezza:	61 mm
Blocco:	innestato

Griglia:

Materiale della cornice: ABS

Materiale del rialzo: ABS

Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: 0,5 l/s