

## Scarico a parete Scada LED con cop. acciaio inox, 17 mm, membrana impermeabilizzante fissata



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48003.44M  
GTIN (EAN): 4026092079188  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Possibilità di installazione flessibili e confortevoli
- Membrana impermeabilizzante premontata
- Listello luminoso RGB per una scelta individuale dei colori

### Descrizione

Lo scarico a parete Scada è adatto al drenaggio del pavimento all'interno e offre delle possibilità di collegamento davanti, a sinistra o a destra.

#### Versione:

Illuminazione:	LED
Chiusura antiodore:	incluso
Tipo di tenuta:	Guarnizione termosaldata

Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica (WaD) secondo norma DIN 18534
--	---

#### Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I

Altezza dell'acqua di sbarramento:	22 mm
------------------------------------	-------

#### Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	50
Diámetro esterno (DA):	58

#### Dimensioni:

Lunghezza:	362 mm
Larghezza:	195 mm
Altezza:	353 mm

**Contenitore:**

Numero di uscite: 1 ST

**Corpo base:**

Materiale corpo base: ABS

**Caratteristiche di copertura:**

Tipo di copertura:	Copertura Scada
Design della griglia:	Standard 67
Materiale della copertura :	Acciaio inox
Colore della copertura:	argento
Altezza rivestimento min.:	22 mm
Altezza max. del rivestimento:	26 mm
null:	15 - 18 mm
Lunghezza:	312 mm
Altezza:	67 mm
Blocco:	innestato

**Griglia:**

Materiale della cornice: ABS

Materiale del rialzo: ABS  
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: 0,5 l/s