

Corpo base Ferrofix Sistema 125, DN 100, Uscita verticale



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54430
GTIN (EAN): 4026092053645
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- Abbinabile in modo variabile con i rialzi

Descrizione

Il corpo base Ferrofix in acciaio inox, in combinazione con un rialzo nel sistema 125, è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una chiusura antiodore rimovibile e di una copertura protettiva per cantiere.

Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML.

Versione:

Sistema:	125
Chiusura antiodore:	incluso
Guarnizione termosaldada sul corpo base:	Bordo di connessione
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110
Norma:	EN 1253-1

Dimensioni:

Lunghezza:	142 mm
Larghezza:	142 mm
Altezza:	204 mm

Contenitore:

Numero di uscite: 1 ST

Corpo base:

Materiale corpo base: Acciaio inox 14301
Tipo di bocchettone: verticale