




Canaletta scatolare Ferrofix angolare collega. piastrelle, 400x1050mm



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6340100
GTIN (EAN): 4026092099254
Gruppo di prezzo: 80

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

Descrizione

La canaletta scatolare Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox.

Il profilo della canaletta è adatto alle situazioni di posa con alte sollecitazioni termiche. L'angolare di collegamento per piastrelle serve ad evitare la rottura delle piastrelle nell'area del bordo.

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	125
Diametro esterno (DA):	125

Dimensioni:

Lunghezza:	1.050 mm
Larghezza:	400 mm
Altezza:	60 mm

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:
Colore della copertura:
Classe di carico:
Blocco:

Griglia
argento
L 15 (EN 1253-1)
posato

Materiale del rialzo:

Acciaio inox 14301