

Valvola antiriflusso Staufix Basic DN 200, Tipo 0, senza chiusura di emerg.



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 71200
GTIN (EAN): 4026092002346
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Semplice conversione grazie ai kit di conversione
- Manutenzione e pulizia veloci senza l'ausilio di utensili
- L'ideale per il risanamento: può essere montata anche successivamente nella tubazione preesistente

Descrizione

La valvola antiriflusso per l'acqua piovana è dotata di una cerniera meccanica, la quale si chiude in automatico in caso di ristagno.

Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere integrati senza problemi con una seconda valvola antiriflusso, nonché con una chiusura di emergenza.

Tipo di acque di scarico:

Situazione di installazione:

Condizioni di consegna:

Protezione antiriflusso:

Numero di valvole meccaniche antiriflusso:

Acque piovane

all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato

pronto all'installazione

Tipo 0

1

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	200
Diametro esterno (DA):	200
Norma:	EN 13564

Dimensioni:

Lunghezza:	530 mm
Larghezza:	248 mm
Altezza:	278 mm

Salto di pendenza:
Coperchio di chiusura:

9 mm
avvitata