


## Valvola antiriflusso Staufix DN 90, non interrato, Tipo 1



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 720090  
 GTIN (EAN): 4026092076002  
 Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Semplice conversione successiva in Staufix tipo 2 o StaufixControl
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- Semplice manutenzione e pulizia senza l'ausilio di utensili

### Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno e contemporaneamente funge da chiusura di emergenza bloccabile manualmente.

Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere integrati senza problemi con una seconda cerniera o convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Tipo di acque di scarico:

acque di scarico senza sostanze fecali

Situazione di installazione:

all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato

### Versione:

Chiusura di emergenza:

sì

Condizioni di consegna:

pronto all'installazione

Protezione antiriflusso:

Tipo 1

Numero di valvole meccaniche antiriflusso:

1

### Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	90
Diámetro esterno (DA):	90
Colore:	nero
Norma:	EN 13564

**Dimensioni:**

Lunghezza:	385 mm
Larghezza:	167 mm
Altezza:	230 mm

**Caratteristiche di copertura:**

Tipo di copertura:	Coperchio di chiusura
Salto di pendenza:	8 mm
Coperchio di chiusura:	Chiusura manuale