

Valvola antiriflusso Staufix DN 200, non interrato, Tipo 1



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 720200
GTIN (EAN): 4026092076118
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Semplice conversione successiva in Staufix tipo 2 o StaufixControl
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- Semplice manutenzione e pulizia senza l'ausilio di utensili

Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno e contemporaneamente funge da chiusura di emergenza bloccabile manualmente.

Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere integrati senza problemi con una seconda cerniera o convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Tipo di acque di scarico:

Situazione di installazione:

acque di scarico senza sostanze fecali
all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato

Versione:

Chiusura di emergenza:

sì

Condizioni di consegna:

pronto all'installazione

Protezione antiriflusso:

Tipo 1

Numero di valvole meccaniche antiriflusso:

1

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):

200

Diametro esterno (DA):

200

Indicazione della larghezza nominale:

Idraulica pari a DN 150

Colore:

nero

Norma:

EN 13564

Dimensioni:

Lunghezza:	586 mm
Larghezza:	233 mm
Altezza:	306 mm

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Coperchio di chiusura
Salto di pendenza:	8 mm
Coperchio di chiusura:	Chiusura manuale