

Valvola antiriflusso Staufix Basic DN 200, Tipo 2, con chiusura di emerg.



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 73200

GTIN (EAN): 4026092002452

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Manutenzione e pulizia veloci senza l'ausilio di utensili
- L'ideale per il risanamento: può essere montata anche successivamente nella tubazione preesistente

Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura d'emergenza bloccabile manualmente.

Tipo di acque di scarico:

acque di scarico senza sostanze fecali

Situazione di installazione:

all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato

Versione:

Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori:

no

Chiusura di emergenza:

sì

Condizioni di consegna:

pronto all'installazione

Protezione antiriflusso:

Tipo 2

Numero di valvole meccaniche antiriflusso:

2

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):

200

Diametro esterno (DA):

200

Norma:

EN 13564

Dimensioni:

Lunghezza:	530 mm
Larghezza:	248 mm
Altezza:	328 mm

Salto di pendenza:	9 mm
Coperchio di chiusura:	avvitata