

Kit di conversione Staufix FKA DN 100-200, da 01/2012, Cavo di 15 m



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 80104

GTIN (EAN): 4026092051344

Gruppo di prezzo: 30

Descrizione

Il kit di conversione è dotato di un sistema di chiusura motorizzato, che si chiude automaticamente in caso di riflusso. Un secondo sistema di chiusura funge da chiusura di emergenza bloccabile manualmente.

Il sistema è controllato da una centralina di facile utilizzo, che in via opzionale può essere integrata nel sistema di gestione dell'edificio per mezzo di un contatto a potenziale zero o può emettere messaggi di allarme e di guasto collettivi tramite un'interfaccia GSM.

Con il kit di conversione, i pozzetti di ispezione per valvola antiriflusso LW 1000 e i pozzetti modulari per il riflusso LW 1000 possono essere dotati della valvola antiriflusso Staufix FKA.

Tipo di acque di scarico: acque di scarico con e senza sostanze fecali
Protezione antiriflusso: Tipo 3

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN): 100-200
Indicazione della larghezza nominale: Idraulica pari a DN 150
Norma: EN 13564

Lunghezza del cavo: 15 m
Tipo di protezione del motore: IP 68 (3m/48h)

Comando:

Centralina: Comfort
Tensione di funzionamento: 230 V
Frequenza di rete: 50 Hz

Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì
Batteria tampone:	sì
Display multi-riga:	sì
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Interfaccia USB:	sì
Interfaccia GSM:	sì
Contatto a potenziale zero:	opzionale
Tipo di protezione della centralina:	IP54
Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina:	1,4 m
Tipo di rilevazione del livello:	ottica
Strumento di rilevazione del livello:	Sonda ottica
Dispositivo di allarme:	sonda ottica