

Scarico per cortile Sistema 400, DN 100, A, 380 - 510 mm



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 851100A
GTIN (EAN): 4026092004258
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Sono disponibili diverse classi di carico
- Sistema completo regolabile in altezza
- Semplice installazione interrata

Descrizione

Lo scarico per cortile in materiale plastico è destinato al drenaggio a punto ed è resistente alle acque di scarico aggressive. È dotato di un cestello raccolta fanghi e di guarnizioni resistenti ai carburanti.

Il rialzo in materiale plastico consente la compensazione continua del livello e dell'altezza.

Versione:

Sistema:	400
Chiusura antiodore:	no

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	100
Colore:	nero
Norma:	EN 752

Dimensioni:

Dimensione di installazione – lunghezza:	585 mm
Dimensione di installazione – larghezza:	535 mm
Profondità di innesto min.:	55 mm

Contenitore:

Numero di uscite:	1 ST
Profondità di posa:	380 - 510 mm

Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: 500 mm

Corpo base:

Materiale corpo base: Materiale plastico
Tipo di bocchettone: laterale

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Griglia a feritoia tonda
Materiale della copertura : Materiale plastico
Colore della copertura: nero
Classe di carico: A 15 (EN 124)
Lunghezza: 400 mm
Larghezza: 400 mm
Superficie: eroso
Cestello di raccolta fanghi: sì

Griglia:

Lunghezza del telaio: 400 mm
Larghezza del telaio: 400 mm

Forma rialzo: angolare
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: 4,5 l/s