

Scarico per cortile Sistema 400, DN 100, B, VA



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 851101B-RSV
GTIN (EAN): 4026092069448
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Sono disponibili diverse classi di carico
- Sistema completo regolabile in altezza
- Semplice installazione interrata

Descrizione

Lo scarico per cortile in materiale plastico è destinato al drenaggio a punto ed è resistente alle acque di scarico aggressive. È dotato di un cestello raccolta fanghi e di guarnizioni resistenti ai carburanti.

Il rialzo in materiale plastico consente la compensazione continua del livello e dell'altezza.

Versione:

Sistema:	400
Chiusura antiodore:	incluso
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
Protezione antiriflusso:	Tipo 5
Numero di valvole meccaniche antiriflusso:	2

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	100
Colore:	nero
Norma:	EN 752

Dimensioni:

Dimensione di installazione – lunghezza:	585 mm
Dimensione di installazione – larghezza:	535 mm

Contenitore:

Numero di uscite:	1 ST
Profondità di posa:	460 - 590 mm

Corpo base:

Materiale corpo base:	Materiale plastico
Tipo di bocchettone:	laterale
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Griglia a feritoia tonda
Materiale della copertura :	Ghisa grigia
Colore della copertura:	nero
Classe di carico:	B 125 (EN 124)
Lunghezza:	400 mm
Larghezza:	400 mm
Superficie:	eroso
Cestello di raccolta fanghi:	sì

Griglia:

Lunghezza del telaio:	400 mm
Larghezza del telaio:	400 mm
Forma rialzo:	angolare
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	3,1 l/s