

Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 3125-3374 mm, Classe K 3



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8740133

GTIN (EAN): 4026092077078

Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Costruzione modulare con segmenti di collegamento semplici e con pezzi intermedi alti 250 e 500 mm
- Innovativa struttura a nido d'ape
- Installazione nell'acqua freatica fino a 3.000 mm
- Rialzo telescopico LW 600 e LW 800 disponibile dalla classe K 3 alla classe D
- ideale per la perforazione fino a DN 150
- galleggiamento sicuro

Descrizione

Il modulo del pozzetto per l'installazione a secco o con pompe sommerse è dotato di gradini di salita montati a norma DIN EN 13101 e BGR 177, con tutte le guarnizioni e i cunei di collegamento necessari nonché con un cono con rialzo telescopico. I pezzi intermedi in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offrono opzioni di collegamento universali.

Grazie al sistema modulare KESSEL, la struttura può essere combinata in modo flessibile con pezzi intermedi, cono, rialzo e copertura.

Situazione di installazione: all'esterno degli edifici – installazione interrata

Versione:

Indicazione sulla profondità di posa
:

rispettare la profondità di posa massima di 5000 mm in combinazione con il modulo tecnico

Condizioni di consegna:

In pezzi per il montaggio in cantiere (mezzi di salita premontati in fabbrica)

Caratteristiche generali:

Colore:

nero

Norma: EN 13598-2

Omologazione: Z-42.1-527

Dimensioni:

Lunghezza: 1.200 mm

Larghezza: 1.200 mm

Contenitore:

Foro (DN) max. dell'entrata: 150 mm

Profondità di posa: 3.125 - 3.374 mm

Resistenza all'acqua freatica dal fondo
serbatoio: 3.000 mm

Diametro interno del serbatoio (DI): 1.000 mm

Diametro interno dell'accesso (DI): 800 mm

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Piastra di copertura rotonda

Materiale della copertura : Acciaio inox

Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)

Lunghezza: 960 mm

Larghezza: 960 mm

Altezza: 19 mm

Tenuta: a tenuta stagna

Superficie: antiscivolo

Blocco: avvitato