


## Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 3875-4124 mm, Classe K 3



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8740136  
GTIN (EAN): 4026092077108  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Costruzione modulare con segmenti di collegamento semplici e con pezzi intermedi alti 250 e 500 mm
- Innovativa struttura a nido d'ape
- Installazione nell'acqua freatica fino a 3.000 mm
- Rialzo telescopico LW 600 e LW 800 disponibile dalla classe K 3 alla classe D
- ideale per la perforazione fino a DN 150
- galleggiamento sicuro

### Descrizione

Il modulo del pozzetto per l'installazione a secco o con pompe sommerse è dotato di gradini di salita montati a norma DIN EN 13101 e BGR 177, con tutte le guarnizioni e i cunei di collegamento necessari nonché con un cono con rialzo telescopico. I pezzi intermedi in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offrono opzioni di collegamento universali.

Grazie al sistema modulare KESSEL, la struttura può essere combinata in modo flessibile con pezzi intermedi, cono, rialzo e copertura.

Situazione di installazione:

all'esterno degli edifici – installazione interrata

### Versione:

Indicazione sulla profondità di posa

:

rispettare la profondità di posa massima di 5000 mm in combinazione con il modulo tecnico

Condizioni di consegna: In pezzi per il montaggio in cantiere (mezzi di salita premontati in fabbrica)

### Caratteristiche generali:

Colore: nero  
Norma: EN 13598-2  
Omologazione: Z-42.1-527

### Dimensioni:

Lunghezza: 1.200 mm  
Larghezza: 1.200 mm

### Contenitore:

Foro (DN) max. dell'entrata: 150 mm  
Profondità di posa: 3.875 - 4.124 mm  
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: 3.000 mm  
Diametro interno del serbatoio (DI): 1.000 mm  
Diametro interno dell'accesso (DI): 800 mm  
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

### Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Piastra di copertura rotonda  
Materiale della copertura : Acciaio inox  
Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)  
Lunghezza: 960 mm  
Larghezza: 960 mm  
Altezza: 19 mm  
Tenuta: a tenuta stagna  
Superficie: antiscivolo  
Blocco: avvitato